

# KOHLER®

# SDMO®



## XP-K16H-ALIZE

PORTABLE POWER

Reeks INDUSTRIAL

### PRODUCTVOORDELEN

- KOHLER professionele motor met waterkoeling
- 3-jaar garantie op het aggregaat
- Volledige bedieningskast
- Laag geluidsniveau
- Grote autonomie

### Reeks INDUSTRIAL

High-performance-technologie, ontworpen voor regelmatig en intensief gebruik, die tegelijk krachtige en stille energie levert.



## XP-K16H-ALIZE

### ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	INDUSTRIAL
Frequentie	50 Hz
Spanning (V)	400/230
Standaard Stuurpaneel	APM303
Reservoir (L)	50
Gegarandeerd geluidsvernivelniveau LwA dB(A)	95
Geluidsdrukniveau @1m dB(A)	79
Geluidsdrukniveau @7m dB(A)	66

### VERMOGENSTABEL

Spanning (V)	ESP		PRP		Stroom (A)
	kWe *	kVA *	kWe *	kVA *	
400/230	12.80	16	0	0	23

### EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	KOHLER KDI
Type motor	KDW1003-H
Merk motor	Atmo
Indeling van de cilinders	L
Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud (l)	1.03
Boring (mm)	75
Slag (mm)	77.60
Compressieverhouding	22,8 : 1
Toerental (RPM)	3000
Snelheid zuigers (m/s)	7.76
ESP-vermogen (kW)	16.50
Regelingsklasse (%)	+/- 2.5%
Soort regeling	Mechanisch
Verbruik 75% belast PRP (l/h) *	3.60
Inhoud olie (l)	2.40
Olieverbruik 100% ESP 50Hz (l/h)	0.08

### EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Handelsmerk van de alternator	KOHLER
Ref. Alternator	KH00321T
Spanningsregeling regimetoestand (+/- %)	

### BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontacten 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 230V 16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 400V 16A - stroomonderbreker + differentiaal 30 mA + APM202

### AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	175
Breedte (cm)	77.50
Hoogte (cm)	123
Netto gewicht (kg)	480

**KOHLER®**  
**SDMO®**

30-10-2020

XP-K16H-ALIZE - PORTABLE POWER - INDUSTRIAL

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

# KOHLER®

# SDMO®

## XP-K16H-ALIZE

### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Gebruiks- en  
onderhoudshandleiding

### OPTIES



<b>CA308</b>	ERR: not found in dict valeurs
<b>VERSO-T</b>	Automatische start als het net uitvalt (inclusief voorverwarming motor, acculader, omschakelaar normaal-nood)
<b>RMS</b>	Indienststelling waaronder begrepen: Verifiëren van de conformiteit van de installatie, niveaucontrole, opstarten, onbelast en belast proefdraaien, aanwijzingen geven aan de klant over het in goede staat houden en het onderhoud van het aggregaat
<b>RAP</b>	Met de adapter voor het industriële stopcontact kan een 230 V-apparaat worden aangesloten op het industriële stopcontact.
<b>RBH1</b>	Karton met 20 busen olie van 1 l (SAE 15W40).
<b>RBH0-5</b>	Karton met 24 busen olie van 0,5 l (SAE 15W40).
<b>RPM</b>	Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V

# KOHLER® SDMO®

30-10-2020

XP-K16H-ALIZE - PORTABLE POWER - INDUSTRIAL

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com